

ADT-620

PC/104
Embedded
Module

16 路 AD, 24 路 DIO, 3 路 16 位计数器模块

- ◆ 16 路单端模拟量输入
- ◆ 12 位分辨率, 100KHz 最大 A/D 采样率
- ◆ 数据传输: I/O 查询、中断
- ◆ 量程 0~+10V, +/-5V, +/-10V 可选
- ◆ 双极性或单极性输入
- ◆ 24 路数字 IO, 可选上拉或下拉
- ◆ 3 个 16 位, 10MHz 计数/定时器
- ◆ 可设外部中断触发
- ◆ 可设 AD 触发方式
- ◆ 单 5V 供电
- ◆ 支持 X86 平台下各种操作系统



ADT-620 是一款基于PC/104结构的AD采集、DIO、计数器、定时器功能模块。通过PC/104 总线可构成一个高性能的数据采集与控制系统。适用于结构紧凑、高可靠的嵌入式应用。

基于 ADT-620 提供 OEM 设计, 满足用户特定应用的要求。

ADT-620 主要技术指标

- 模拟输入
 - 16 单端输入
 - 12 位分辨率
 - 100KHz 最大 A/D 采样率
 - 量程 0~+10V, +/-5V, +/-10V 可选
 - 双极性或单极性输入
 - 中断源: 定时器 OUT2, EOC,外部 TTL 脉冲
 - 触发方式: 软件、外部 TTL、定时器
 - 数据传输: I/O 查询、中断
- 数字 I/O
 - uPD71055(82C55)可编程外围接口(PPI)
 - 24 通道 TTL/CMOS 兼容
 - I/O 接口可选上拉或下拉
- 计数器/定时器
 - 82C54 可编程定时器, 含 3 个 16 位最大 10MHz 计数/定时器
 - 计数器/定时器可选时钟源(内部或外部), 可级联
- 尺寸及环境要求
 - 尺寸: 90×96×15mm
 - 电源要求: +5V±5%
 - 工作温度:
 - S 型 0℃ ~ 70℃
 - N 型 -25℃ ~ 75℃
 - X 型 -45℃ ~ 85℃
 - 相对湿度: 5%~95%, 无凝结
 - 存储温度: -55℃ ~ 85℃